

ATMOS DİZEL SEYYAR VİDALI

HAVA KOMPRESÖRLERİ (20,5 - 142 HP)

İNŞAAT VE MADEN ŞARTLARINA DAYANIKLI ÇÖZÜM

YAKIT SARFIYATINDA "CİMRİ", ÜSTELİK KULLANIMI DA PRATİK.



CE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ
ÇEK CUMHURİYETİNDE ÜRETİLMİŞTİR.

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

DAYANIKLI ÇÖZÜM

İNŞAAT VE MADENLERİN AĞIR ŞARTLARINDA YAŞANAN SIKINTILARA ÇÖZÜM OLARAK SADE TASARIM, GÜÇLÜ VE DAYANIKLI ŞASE.

YÜKSEK VERİMLİ DİZEL MOTOR

ATMOS SEYYAR KOMPRESÖRLER; SESSİZ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK VE DÜŞÜK EMİSYONLU PERKINS DİZEL MOTORLARA SAHİPTİR. MOTOR HIZI ARALIĞININ GENİŞ OLMASI NEDENİYLE YÜKSEK YAKIT TASARRUFU SAĞLANIR VE MOTOR GÜVENİLİRLİĞİYLE ÜRÜN ÖMRÜ UZUNDUR. BU KOMPRESÖRLERİN OPSİYONEL ENTEGRE JENERATÖR ÖZELLİĞİ SAYESİNDE SAHADAKİ AYDINLATMA VE ELEKTRİK EL ALETLERİNİN ÇALIŞMASI SAĞLANABİLİR.

PRATİK KUMANDA KONTROL PANELİ

SEYYAR KOMPRESÖRLERİN KARŞILAŞTIĞI AĞIR ŞARTLARA GÖRE ÜRETİLEN DAYANIKLI VE BASİT KUMANDA KONTROL PANELLERİ SİZİ YARI YOLDA BIRAKMAZ.

110 YILLIK ATMOS TECRÜBESİ

ATMOS BİR ASRI AŞKIN MAKİNA ÜRETİMİ GEÇMİŞİNİN KATKISIYLA SEYYAR KOMPRESÖRLERİNDE KENDİ ÜRETTİĞİ KALİTESİ İSPATLANMIŞ VİDA BLOKLARINI KULLANMAKTADIR.

STANDART OTOMOTİV BOYASI

ANTI-KOROZYON KORUMASI

AB KURALLARINA UYGUN EC TRAFİĞE ÇIKMA ONAYLI

KOMPAKT BOYUTLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Çalışma Basıncı (bar g)	Serbest Hava Verimi (m³/dak)	Nominal Motor Gücü (kW-HP)	Motor Tipi	Silindir sayısı	Maks. Devir Hızı (dev/dak.)	Komp. Hava Çıkışı (İnç)	Boyutlar			"Ağırlık (kg)"
								Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	
								(mm)	(mm)	(mm)	
PDP 15	7	2.0	15,3 - 20,5	Perkins 403D-07	3	3,600	2 x G3/4"	3,100	1,250	1,110	500
PDP 20	7	2.9	21 - 28,2	Perkins 403D-11	3	3,600	2 x G3/4"	3,050	1,340	1,235	690
PDP 28-7	7	4.4	35,7 - 51	Perkins 404D-22	4	2,600	2 x G3/4"	3,250	1,485	1,265	990
PDP 28-10	10	3.5	35,7 - 51	Perkins 404D-22	4	2,600	2 x G3/4"	3,250	1,485	1,265	990
PDP 28-12	12	2.9	35,7 - 51	Perkins 404D-22	4	2,600	2 x G3/4"	3,250	1,485	1,265	990
PDP 35-7	7	5.0	35,7 - 51	Perkins 404D-22	4	2,600	2 x G3/4"	3,250	1,485	1,265	990
PDP 35-10	10	4.0	35,7 - 51	Perkins 404D-22	4	2,600	2 x G3/4"	3,250	1,485	1,265	990
PDP 35-12	12	3.2	35,7 - 51	Perkins 404D-22	4	2,600	2 x G3/4"	3,250	1,485	1,265	990
PDP 70-7	7	7.5	70 - 100	Perkins 1104D-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,380	1,740	1,690	1,700
PDP 70-10	10	6.8	70 - 100	Perkins 1104D-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,380	1,740	1,690	1,700
PDP 70-12	12	6.2	70 - 100	Perkins 1104D-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,380	1,740	1,690	1,700
PDP 70-14	14	5.3	70 - 100	Perkins 1104D-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,380	1,740	1,690	1,700
PDP 80-7	7	10.0	74,5 - 100	Perkins 1104D-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,380	1,740	1,690	1,700
PDP 80-10	10	8.3	74,5 - 100	Perkins 1104D-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,380	1,740	1,690	1,700
PDP 80-12	12	7.5	74,5 - 100	Perkins 1104D-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,380	1,740	1,690	1,700
PDP 90-7	7	11.6	97 - 130	Perkins 1104C-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,860	1,960	2,026	2,500
PDP 90-10	10	10.0	97 - 130	Perkins 1104C-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,860	1,960	2,026	2,500
PDP 90-12	12	9.0	97 - 130	Perkins 1104C-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,860	1,960	2,026	2,500
PDP 90-14	14	8.5	97 - 130	Perkins 1104C-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,860	1,960	2,026	2,500
PDP 100-12	12	10.0	106 - 142	Perkins 1104D-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,860	1,960	2,026	2,500
PDP 100-14	14	9.7	106 - 142	Perkins 1104D-E44T	4	2,200	2 x G3/4" + 1 x G5/4"	4,860	1,960	2,026	2,500

UYGULAMA ALANLARI

İNŞAAT, MADEN VE MERMER OCAKLARI GİBİ ELEKTRİK TEDARİĞİNİN BULUNMADIĞI SEKTÖRLERDİR. İNŞAAT VE MADENLERİN ORTAMLARI GEREĞİ KULLANILAN MAKİNA VE EKİPMANLARIN DAYANIKLI OLMASI GEREKMEKTEDİR. DİĞER TARAFTAN BU ALANLARDA ELEKTRİK OLMAMASI NEDENİYLE SEYYAR KOMPRESÖRLERDE DİZEL MOTORLAR KULLANILIR. SEYYAR KOMPRESÖRLERDE KULLANILAN YAKIT EN ÖNEMLİ MALİYET KALEMLERİNDEN BİRİNİ OLUŞTURMAKTADIR. BU ALANLARDA KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN PRATİK VE SADE OLMASI GEREKMEKTEDİR. DİĞER KOMPRESÖRLERDE KULLANILAN HASSAS VE KARMAŞIK SİSTEMLER, İNŞAAT VE MADENLERDE PROBLEMLERE YOL AÇABİLİR. ATMOS SEYYAR KOMPRESÖRLERİ TÜM BU KOŞULLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK, UZUN YILLAR ÇALIŞMAYA UYGUN OLARAK ÜRETİLİR.