

KİMYASAL (ADSORPSİYON) BASINÇLI HAVA KURUTUCULARI

NEMİ YOK EDEN KİMYAGER

HASSAS UYGULAMALAR İÇİN ÖZEL KURUTUCU.



SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

- ELEKTRONİK KONTROLLÜ
- SİLİKA JELLİ VE REJENERASYON PRENSİBİYLE ÇALIŞAN KARBON ÇELİK ÇİFT KULELER
- %14.4 KULLANIM HAVASI
- HEATLESS TİP
- ENTEGRE 0.01 MİKRON GİRİŞ YAĞ FİLTRESİ
- 1 MİKRON ÇIKIŞ TOZ FİLTRESİ

NOMİNAL ŞARTLAR

- 35°C HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI
- 7 BAR HAVA GİRİŞ BASINCI -20°C / -40°C / 70°C / BASINÇLI ÇİĞ NOKTASI SEÇENEKLERİ

MAKSİMUM ŞARTLAR

- 50°C ÇEVRE SICAKLIĞI
- 50°C HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI
- 10.3 BARG HAVA GİRİŞ BASINCI

UYGULAMA ALANLARI

- İLAÇ, KİMYA, GIDA, ELEKTRONİK GİBİ YÜKSEK KALİTELİ BASINÇLI HAVA İHTİYAÇLARI DUYAN SEKTÖRLER (HAVA KALİTESİ ISO 8573.1'E GÖRE UYGUNDUR.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kapasite (m³/dak)	Bağlantılar (Giriş-Çıkış)	Boyutlar			Ağırlık (kg)
			Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	
HDT 12	1,2	G1/2" BSP-F	520	600	1.945	87
HDT 18	1,8	G3/4" BSP-F	630	600	1.940	111
HDT 25	2,5	G1" BSP-F	755	600	1.945	128
HDT 30	3	G1" BSP-F	855	700	1.935	161
HDT 40	3,9	G1 1/2" BSP-F	920	700	1.920	186
HDT 50	5	G1 1/2" BSP-F	1.005	700	1.985	232
HDT 60	6,2	G1 1/2" BSP-F	1.035	700	1.940	283
HDT 75	7,5	G1 1/2" BSP-F	1.060	700	2.000	305
HDT 90	9	G1 1/2" BSP-F	1.060	700	1.995	340
HDT 130	12,8	G2" BSP-F	1.200	760	2.020	403
HDT 160	16,2	G2" BSP-F	1.310	870	2.020	485
HDT 200	20,5	G2 1/2" BSP-F	1.475	1.040	2.162	702
HDT 250	25,5	G2 1/2" BSP-F	1.525	1.050	2.180	813
HDT 300	30,3	DN80 - PN16	1.535	1.050	2.280	1.113
HDT 350	36	DN80 - PN16	1.625	1.200	2.320	1.250
HDT 400	42	DN80 - PN16	1.675	1.200	2.340	1.850
HDT 450	45,6	DN100 - PN16	1.800	1.300	2.465	2.400
HDT 620	62,5	DN125 - PN16	1.985	1.600	2.485	2.800
HDT 800	81	DN150 - PN16	2.260	1.760	2.680	3.400
HDT 1000	102	DN150 - PN16	2.480	1.940	2.700	4.000
HDT 1200	126	DN150 - PN16	2.640	2.210	2.885	4.900
HDT 1500	151	DN200 - PN16	2.795	2.290	2.965	5.500

STANDARTLAR: ISO9001-2008, ASME Sec.VIII Div1, ASME NB, Dir.9723/CE PED, GOST-R, CE Reg.303/2008, Montreal Protocol DİREKTİFLERİNE GÖRE ÜRETİLMİŞTİR.
© 2014 SARMAK MAKİNA KOMPRESÖR POMPASAN VE TİC. A.Ş. TİTİM HAKKI ARI SAKLI TUTULUR. ARASTIRMA-GEÇİTİRMİŞ GÜÇLERİ FİRMA AVISYONİ & ÜRÜN ÖZELİ İ Kİ FİRMADE DİŞİSİ İKİ HAKKI FİRMADE DİŞİTİR.