

SOĞUTMA GAZLI BASINÇLI HAVA KURUTUCULARI

KOMPRESÖRLERİN VAZGEÇİLMEZ ARKADAŞI
 KALİTELİ BASINÇLI HAVA, KALİTELİ KURUTUCU İSTER.



SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

- ELEKTRONİK KONTROL PANELİ
- PATENTLİ ALU-DRY ALÜMİNYUM EŞANJÖR MODÜLÜ
- SICAK GAZ BYPASS VALFİ
- KONDENS TAHLİYE

NOMİNAL ŞARTLAR

- 25°C ÇEVRE SICAKLIĞI
- 35°C HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI
- 7 BAR HAVA GİRİŞ BASINCI
- AMD 5°C VE ACT 3°C BASINÇLI ÇİĞ NOKTASI

MAKSİMUM ŞARTLAR

- 45°C ÇEVRE SICAKLIĞI (AMD İÇİN), 50°C ÇEVRE SICAKLIĞI (ACT İÇİN)
- 55°C HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI (AMD İÇİN), 70°C HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI (ACT İÇİN)
- 14 BAR HAVA GİRİŞ BASINCI (AMD 12&18 İÇİN 16 BAR)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kapasite (m³/dak)	Bağlantı ø(Giriş-Çıkış)	Güç Kaynağı (Faz/V/Hz)	Boyutlar			Ağırlık (kg)
				Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	
AMD 12	1,2	G 1/2" BSP-F	1/230/50	370	515	475	28
AMD 18	1,8	G 1/2" BSP-F	1/230/50	370	515	475	32
AMD 25	2,5	G 1" BSP-F	1/230/50	345	420	740	34
AMD 32	3,2	G 1 1/4" BSP-F	1/230/50	345	445	740	39
AMD 43	4,3	G 1 1/4" BSP-F	1/230/50	345	445	740	40
AMD 52	5,2	G 1 1/4" BSP-F	1/230/50	345	445	740	41
ACT 60	6,2	G 1 1/2" BSP-F	1/230-240/50	555	580	885	63
ACT 80	8,1	G 2" BSP-F	1/230-240/50	555	625	975	103
ACT 100	10,5	G 2" BSP-F	1/230-240/50	555	625	975	107
ACT 120	12,5	G 2 1/2" BSP-F	1/230-240/50	665	725	1.105	114
ACT 140	14,5	G 2 1/2" BSP-F	1/230-240/50	665	725	1.105	116
ACT 160	16	G 2 1/2" BSP-F	1/230-240/50	665	725	1.105	161
ACT 180	18	DN 80-PN 16	3/400-415/50	785	950	1.410	185
ACT 210	21	DN 80-PN 16	3/400-415/50	785	950	1.410	190
ACT 250	25	DN 80-PN 16	3/400-415/50	785	950	1.410	250
ACT 300	30	DN 80-PN 16	3/400-415/50	785	950	1.410	275
ACT 400	40	DN 100-PN 16	3/400-415/50	1.005	1.535	1.760	530
ACT 500	50	DN 100-PN 16	3/400-415/50	1.005	1.535	1.760	582
ACT 600	60	DN 100-PN 16	3/400-415/50	1.005	1.535	1.760	595
ACT 720	73,6	DN 125-PN 16	3/400-415/50	1.005	1.535	1.760	620
ACT 900*	90	DN 150-PN 16	3/400-415/50	1.550	2.200	1.680	840
ACT 1100*	110,4	DN 150-PN 16	3/400-415/50	1.550	2.200	1.680	1.010
ACT 1200*	120	DN 150-PN 16	3/400-415/50	1.550	2.200	1.680	1.020
ACT 1500*	150	DN 200-PN 16	3/400-415/50	1.550	2.650	1.730	1.350
ACT 1800*	180	DN 200-PN 16	3/400-415/50	1.550	3.020	1.730	1.680

*SU SOĞUTMALI KURUTUCU VERSİYONLARI TALEP ÜZERİNE TEMİN EDİLİR.
 STANDARTLAR: ISO9001-2008, ASME Sec.VIII Div1, ASME NB, Dir.97/23/CE PED, GOST-R, CE Reg.303/2008, Montreal Protocol DİREKTİFLERİNE GÖRE ÜRETİLMİŞTİR.
 © 2014 SARMAK MAKİNA KOMPRESÖR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME SÜREÇLERİ DOLAYISIYLA ÜRÜN ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI FİRMAMIZA AİTTİR.