

TANK ÜSTÜ SMART FD _

(5,5 kW - 22 kW)

AKILLI VE PAKET ÇÖZÜMLER

BİR KOMPRESÖRDEN "AZ YER, ÇOK İŞ" BEKLEYENLER İÇİN İDEAL.



ENTEĞRE EKİPMANLAR

KONDENS TAHLİYE
KURUTUCUNUN SU KONDENSİ AYRIŞTIRMA YÜKÜNÜ AZALTIR.

BASINÇLI HAVA ÖN-FİLTRESİ
KURUTUCUNUN YÜKÜNÜ AZALTAN DAHİLİ FİLTRE.

BASINÇLI HAVA KURUTUCUSU
KALİTELİ BASINÇLI HAVA İÇİN KOMPRESÖR KAPASİTESİNE UYGUN SEÇİLMİŞ PRATİK ÇÖZÜM.

REZERVUAR TANKI
BASINÇLI HAVA İHTİYACINDAKİ ANİ ARTIŞLARDA DEVREYE GİREREK EKSTRA YARDIM SAĞLAR.

- 3 FAZ/50Hz/380V ELEKTRİK MOTORU
- SELTRONİK KONTROL/KUMANDA MODÜLÜ
- HAVA EMİŞ FİLTRESİ VE EMİŞ REGÜLATÖRÜ
- EMNİYET VALFİ
- MİNİMUM BASINÇ ÇEKVALFİ
- FABRİKA DOLUMU YAĞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Maks. Basınçta Serbest Hava Verimi (lt/dak) - (cfm)	Maks. İşletme Basıncı (bar) - (psi)	Nominal Motor Gücü (kW) - (HP)	Nominal Motor Devri (dev/dak)	1m'den Ses Seviyesi (dBA)	Hava Tankı Kapasitesi (lt)	Basınçlı Hava Bağlantısı (Küresel Vana)	Boyutlar			Toplam Ağırlık (kg)
								Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	
SMART 85 FD	850 - 30,0	7,5 - 108,7	5,5 - 7,5	3.000	67	500	R3/4"	1.980	680	1.590	520
SMART 86 FD	690 - 24,4	10 - 145	5,5 - 7,5	3.000	67	500	R3/4"	1.980	680	1.590	520
SMART 110 FD	1.100 - 39,2	7,5 - 108,7	7,5 - 10	3.000	67	500	R3/4"	1.980	680	1.590	525
SMART 111 FD	900 - 31,8	10 - 145	7,5 - 10	3.000	67	500	R3/4"	1.980	680	1.590	525
SMART 150 FD	1.640 - 57,9	7,5 - 108,7	11 - 15	3.000	67	500	R3/4"	1.980	840	1.665	540
SMART 151 FD	1.400 - 49,4	10 - 145,0	11 - 15	3.000	67	500	R3/4"	1.980	840	1.665	540
SMART 200 FD	2.290 - 80,8	7,5 - 108,7	15 - 20	3.000	68	500	R3/4"	1.980	840	1.665	550
SMART 201 FD	1.900 - 67,1	10 - 145,0	15 - 20	3.000	68	500	R3/4"	1.980	840	1.665	550
SMART 300 FD	3.070 - 108,4	7,5 - 108,7	18,5 - 25	3.000	69	750	R1"	1.980	870	1.885	626
SMART 301 FD	2.470 - 87,2	10 - 145,0	18,5 - 25	3.000	69	750	R1"	1.980	870	1.885	626
SMART 400 FD	3.550 - 125,3	7,5 - 108,7	22 - 30	3.000	71	750	R1"	1.980	870	1.885	650
SMART 401 FD	3.120 - 110,2	10 - 145,0	22 - 30	3.000	71	750	R1"	1.980	870	1.885	650

BÜTÜN PERFORMANS DEĞERLERİ ÇAĞI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NÖRLERİNE GÖREDİR.

GARANTİ TOLERANSLARI: NOMİNAL ŞARTLAR ESAS ALINARAK VERİLEN DEBİ (LT/DAK) VE SPESİFİK GÜÇ İHTİYACI (kW X DAK/LT) ISO1217 STANDARTINA UYGUN OLARAK BELİRTİLEN TOLERANSLARA GÖRE GARANTİ EDİLİR.

STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERİMİ - BASINÇ (ÇAĞI PNEUROP PN2CPTC2-ISO 1217), SES SEVİYESİ (ÇAĞI PNEUROP PN8NTC2), KALİTE (ISO 9001:2008)

SARMAK MAKİNA A.Ş. TESİSLERİNDE ÜRETİLEN SMART FD SERİSİ KOMPRESÖRLER BÜYÜK BİR TITİZLİK VE ÜSTÜN TEKNOLOJİYLE ÜRETİLİR. HER BİR ÜNİTE, ÜRETİM TESİSİNİN MODERN TEST MERKEZİNDEKİ "FONKSİYON VE PERFORMANS TESTLERİ"NDEN GEÇİRİLİR, MÜHENDİSLERİMİZCE KALİTE KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA İLK-ÇALIŞTIRMA'YA UYGUN ŞEKİLDE TESLİM EDİLMEKTEDİR.

©2014 SARMAC MAKİNA KOMPRESÖR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME SÜREÇLERİ DOLAYISIYLA ÜRÜN ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI FİRMAMIZA AİTTİR.